

13

MOBILE TELEPHONE**Publication number:** JP2003032357 (A)**Publication date:** 2003-01-31**Inventor(s):** KAWAMURA KENJI**Applicant(s):** NIPPON ELECTRIC CO**Classification:**

- international: H04M1/02; H04B7/26; H04M1/22; H04M1/73; H04Q7/38;
H04M1/02; H04B7/26; H04M1/22; H04M1/72; H04Q7/38; (IPC1-
7): H04M1/73; H04B7/26; H04M1/02; H04M1/22; H04Q7/38


- European:

Application number: JP20010216501 20010717**Priority number(s):** JP20010216501 20010717**Also published as:**

JP4304288 (B2)

Abstract of JP 2003032357 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mobile telephone that enables power supply control of a display section corresponding to a communication state and other usages. **SOLUTION:** The mobile telephone, conventionally equipped with a communication function, including a high-frequency section 2 and a base band signal processing section 3 for communication, a key matrix 6 for entry operations, and a loudspeaker 10 attached to the body, is provided newly with a display section 8 attached to a display device for displaying characters or the like and a backlight, an optical sensor 12 placed in the vicinity of the loudspeaker 10, and an optical sensor 13 placed at a prescribed position on the rear side of the body. When the optical sensor 12 senses 'darkness' and the optical sensor 13 senses 'brightness' in the communication mode, the mobile phone stops supply of power to the display device of the display section 8 and the backlight. Furthermore, when the optical sensors 12, 13 both sense 'darkness', the mobile phone lights up the backlight, and when the optical sensor 12 senses 'brightness', the mobile phone reduces the luminous quantity of the backlight.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-32357

(P2003-32357A)

(43)公開日 平成15年1月31日(2003.1.31)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
H 0 4 M 1/73		H 0 4 M 1/73	5 K 0 2 3
H 0 4 B 7/26		1/02	A 5 K 0 2 7
H 0 4 M 1/02			C 5 K 0 6 7
		1/22	
1/22		H 0 4 B 7/26	X
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 7 頁) 最終頁に続く			

(21)出願番号 特願2001-216501(P2001-216501)

(22)出願日 平成13年7月17日(2001.7.17)

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 河村 健児

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(74)代理人 100071526

弁理士 平田 忠雄

Fターム(参考) 5K023 AA07 HH00

5K027 AA11 BB17 FF00 FF22 GG02

5K067 AA43 BB04 EE02 FF24 FF32


KK17

(54)【発明の名称】 移動電話機

(57)【要約】

【課題】 通信時及びその他の使用時に対応して表示部の電源制御を可能にする移動電話機を提供することにある。

【解決手段】 高周波部2及びベースバンド信号処理部3を備えて通信を行う通信機能、入力操作を行うためのキーマトリックス6、及び本体に設けられたスピーカ10を従来より持っている移動電話機は、文字等を表示する表示器及びバックライトを付属した表示部8を備えるほか、スピーカ10の近傍に設けられた光センサ12と前記本体の背面の所定位置に設けられた光センサ13を備え、通信モードのときに、光センサ12が「暗」で光センサ13が「明」を検知したときに表示部8の表示器及びバックライトへの電源供給を停止する。また、光センサ12及び13が共に「暗」を検知すればバックライトを点灯し、光センサ12が「明」を検知すればバックライトの光量を抑制する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 公衆無線網又は特定の無線通信チャンネルとの間で無線により通信を行う通信機能と、入力操作を行うためのキーマトリックスと、本体に設けられた受話器としてのスピーカを備え、内蔵する電池を電源として動作する移動電話機において、少なくとも文字類の表示を行うと共に、表示器及びバックライトを付属する表示部と、前記スピーカの近傍に設けられ、周囲の光量を検知する第 1 の光センサと、前記本体の背面の所定位置に設けられ、周囲の光量を検知する第 2 の光センサと、前記第 1 の光センサ及び前記第 2 の光センサの検知結果に基づいて前記表示部への電源供給を制御する制御手段を備えることを特徴とする移動電話機。

【請求項 2】 前記通信機能及び前記制御部は、携帯電話、PHS(Personal Handyphone System)、PDA(Personal Digital Assistant)、又は前記特定の無線通信チャンネルを用いる移動用の無線通信機のいずれかに対応していることを特徴とする請求項 1 記載の移動電話機。

【請求項 3】 前記制御手段は、通信状態にあるとき、前記第 1 の光センサの検知出力が「明」状態から「暗」状態に変化し、そのときの前記第 2 の光センサの検知出力が「明」状態であることをもって、前記表示部への電源供給を停止することを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の移動電話機。

【請求項 4】 前記制御手段は、通信状態にあつて前記第 1 の光センサの検知出力が「暗」状態「明」状態に変化したとき、前記表示部への電源供給を再開することを特徴とする請求項 3 記載の移動電話機。

【請求項 5】 前記制御手段は、通信モード以外の状態にあるとき、前記第 1 の光センサの検知出力が、「明」状態から「暗」状態に変化したことをもって前記表示部の表示状態を不変のまま、前記バックライトの光量を抑制することを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の移動電話機。

【請求項 6】 前記本体は、二つ折りの構造を有し、前記表示部は、前記本体の内面又は操作面に設置された第 1 の表示部と、前記本体の背面に設置された第 1 の表示部を含み、前記制御手段は、前記第 2 の光センサが「暗」状態を検知したときには前記バックライトを点灯し、前記第 1 の光センサが「明」状態を検知したときには前記バックライトの光量を抑制する制御を行うことを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の移動電話機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、移動電話機に関し、特に、通信時などの使用状況や操作状況に応じて適

切に表示器の制御が行われるようにした移動電話機に関する。

【0002】

【従来の技術】携帯電話機やPHS(Personal Handyphone System)機などの移動電話機は、通常、液晶表示器を備えている。一般に、電源オンの状態にあるとき、オフフックボタン（又は、同様機能にして一実施の形態を示すされたボタン）を押すと、液晶表示器やキーのバックライトが点灯すると共に、表示器には日付けや時間が表示される。そして、電源オンから一定時間が経過してもユーザーによる操作が検知されないと、バックライトは消灯するが、表示器の表示は電源がオフにされるまで継続される。

【0003】移動電話機は、電池を電源としているため、使用時間が限られている。したがって、不必要な回路等への供給は停止又は低減し、或いは状況に応じて適切な制御が行われることが望ましい。しかし、通話時为例にとると、ユーザーがオフフックをした後、本体を片手に持って受話器（スピーカ）部分が耳の近くになるように保持し、通話中はその姿勢が維持され、ユーザーは表示器を見れない状態になるにもかかわらず、表示器（更にはバックライト）に電源が供給されたままになる。つまり、通話時には表示器を動作させる必要がないにもかかわらず、表示器に電源供給が行われていることになる。

【0004】また、移動電話機においては、ユーザーの使い勝手を向上させる手段が考えられている。例えば、特開2000-332861号公報においては、携帯電話機のスピーカ部の近傍に光センサを設け、この光センサが耳に近接して遮光を検出すると、バックライトとしてのEL（エレクトロ・ルミネセンス）の電源を断ち、ELの点灯時に発生するノイズ異音がユーザーの耳に入らないようにしている。

【0005】更に、特開2000-228689号公報がある。本体の下部の前面又は側面に光センサを設け、この光センサが検知した収納状態の変化を検出し、これに基づいてオフフック及びオンフックの操作が自動的に行われる。例えば、服のポケットやバッグなどから携帯電話機を取り出す操作をするのみで、光センサが外光を検出して自動的にオフフックし、逆に、ポケットやバッグに携帯電話機を収納する操作を行うのみで光センサが外光に対する遮光を検出し、自動的にオンフックになる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の移動電話機によると、特開2000-332861号公報では、通話時にELが消灯するのみで表示部には通電されたままである。また、特開2000-228689号公報の場合、オフフック及びオンフックの自動化は可能であるが、表示部には通電されたままであり、表示器によ

る省電力化は行えない。そして、光センサはポケットやバッグ、或いは充電器の収納部を使用対象にしているため、これら以外の状態においては光センサが機能せず、表示器の制御範囲は限られている。

【０００７】したがって、本発明の目的は、通信時及びその他の使用時に対応して表示部の電源制御を可能にする移動電話機を提供することにある。

【０００８】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を達成するため、公衆無線網又は特定の無線通信チャンネルとの間で無線により通信を行う通信機能と、入力操作を行うためのキーマトリックスと、本体に設けられた受話器としてのスピーカを備え、内蔵する電池を電源として動作する移動電話機において、少なくとも文字類の表示を行うと共に、表示器及びバックライトを付属する表示部と、前記スピーカの近傍に設けられ、周囲の光量を検知する第１の光センサと、前記本体の背面の所定位置に設けられ、周囲の光量を検知する第２の光センサと、前記第１の光センサ及び前記第２の光センサの検知結果に基づいて前記表示部への電源供給を制御する制御手段を備えることを特徴とする移動電話機を提供する。

【０００９】この構成によれば、例えば、本体を両手に持ってキーマトリックスを操作している状態から通話のために本体を耳に近づける操作を行うと、第１の光センサはスピーカの近傍に設けられているために、それまで検知していた明状態から暗状態の検知動作に変化するが、第２の光センサは外側を向いているために明状態を検知する。これら光センサの検知状態から、制御部は表示部への電源供給を制御する。上記のように、本体を耳に近づける操作はユーザーが表示部を見ない状態にあることを意味することから、制御部は表示部の表示器及びバックライトへの電源供給を断つように制御する。これにより、移動電話機は表示部に電源供給を行わない分だけ電力消費を低減できる。また、移動等により明るい場所から暗い場所へ移動したとき等においては、第１の光センサは明状態から暗状態に検知内容が変化する。そこで、制御部は表示部の表示が見にくくなったと判断し、バックライトを点灯する。このように、状況に応じて表示部の電源供給が制御されることにより、消費電力の低減が図れ、さらに表示を見やすくできることからユーザーの使い勝手が向上する。

【００１０】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を基に説明する。

【第１の実施の形態】図１は、本発明の移動電話機の第１の実施の形態を示す。本発明の移動電話機は、アンテナ１、高周波部２、ベースバンド信号処理部３、ＣＰＵ４、ＣＰＵ周辺機能制御部５、キーマトリックス６、その他のデバイス７、液晶（ＬＣＤ）表示器及びバックライトとしてのＥＬを備える表示部８、マイク９、スピー

カ１０、音声処理部１１、及び光センサ１２、１３を備えて構成されている。移動電話機は、例えば携帯電話機であり、無線により公衆無線網の基地局との間で通信を行うことができる。

【００１１】アンテナ１には、送信機能と受信機能を備える高周波部２が接続され、この高周波部２にはベースバンド信号処理部３が接続されている。ベースバンド信号処理部３は、復調された信号の処理及び音声信号や画像信号を送信するために処理する。ＣＰＵ４は移動電話機の全体を制御し、ＣＰＵ周辺機能制御部５を介して表示部８や光センサ１２、１３等を制御する。キーマトリックス６は、数字キー、記号キー、機能キー等を備え、電話番号の入力、モード切り替え、メール作成等の際にユーザーにより操作される。その他のデバイス７は、着信表示用のＬＥＤ等である。表示部８は、白黒又はカラーの液晶表示器が用いられ、数行の文字類（漢字、かな、カナ、アルファベット、数字、記号、特殊記号等）、イラスト、又は画像（静止画又は動画）を表示する。マイク９は送話器となるもので、本体の前面の下部に設けられている。スピーカ１０は受話器となるもので、本体の前面の上部に設けられている。音声処理部１１は、通話時のマイク９からの音声デジタル化した後、受信したデジタル音声情報をアナログ信号に変換してスピーカ１０に出力する処理を実行する。

【００１２】図２は、図１の移動電話機の外観を示す。図２において、（ａ）は正面側を示し、（ｂ）は背面側を示している。移動電話機２０は、図１のアンテナ１を除く他の部材が本体１５内に収納されている。本体１５の上部には伸縮式のアンテナ１が取り付けられ、本体１５の正面（操作面）には、キーマトリックス６と表示部８がレイアウトされている。キーマトリックス６の下側にはマイク９が設けられ、表示部８の上側にはスピーカ１０が設けられている。さらに、表示部８とスピーカ１０の間には、光センサ１２が設けられている。ここでは、表示部８とスピーカ１０の間に光センサ１２を配置したが、スピーカ１０の左右、又は上側に設けてもよい。また、本体１５の背面には、手で持ったときに指で隠されない位置に光センサ１３が設けられている。

【００１３】図３は、本発明の移動電話機の動作を示す。図中、Ｓはステップを表している。図１～図３を参照して本発明の移動電話機の動作を説明する。以下においては、移動電話機として携帯電話機を用いる。キーマトリックス６の内の電源キーを押下すると、携帯電話機の電源が入り（Ｓ１０１）、携帯電話機は待機モードになる（Ｓ１０２）。この状態で、通話のためにユーザーがキーマトリックス６の内の開始ボタンを押下すると、オフフック状態になり（Ｓ１０３）、携帯電話機は通信モードに入る（Ｓ１０４）。ここで、ユーザーは、携帯電話機の本体を片手（例えば、左手）で持ち、スピーカ１０が耳の位置になるように携帯電話機を位置決めする

と、回線が接続された以後に通話が行える状態になる。この状態では、スピーカ10の近傍に設置された光センサ12が、ユーザーの耳により覆われる状態になるので、「暗」状態を検知する(S105)。CPU4は、光センサ12からの「暗」検知信号に基づいて、「ユーザーが通話中である」ことを判断する(S106)。CPU4は、CPU周辺機能制御部5を介して表示部8のLCD/ELへの電力供給を停止する(S107)。これにより、電力消費を低減することができ、電池の使用可能時間を延ばすことができる。

【0014】通話が終了し、ユーザーが携帯電話機(移動電話機20)を耳から離すと、光センサ12は外光を感知し、「明」状態を検知する(S108)。CPU4は、光センサ12からの検知信号に基づいて、「ユーザーが通話を終了しようとしている」ことを判断し、CPU周辺制御部5を通して表示部8への電力供給を再開し(S109)、文字や画像による情報を表示部8に表示する。この状態においてキーマトリックス6の内のオンフックに相当するボタンが押下されると、CPU4は通信終了を判断し(S110)、待機モードへリターンする(S102)。

【0015】また、携帯電話機のユーザーが、Eメールやインターネット配信等による文字や画像を閲覧するためにキーマトリックス6を操作すると、選択したモードが実行される(S112)。この選択したモードを使用中に、例えば、突然周囲が暗くなった場合(例えば、移動中に照明の暗い建物内に入った場合)、CPU4は光センサ12と光センサ13の状態を検出し(S105、S117)、両センサが共に「暗」状態を検知したことをもって、周囲が暗いことを判断し、表示部8ELに電源供給を行ってバックライトを点灯し(S119)、周囲が暗くとも表示内容が見れるようにする。その後、明

い場所に移動することも考えられるので、一定時間後に光センサ12、13で再検知を行い(S105、117)、光センサ13の「暗」状態が継続されていれば、S119の制御を継続する。このとき、選択した設定モードが解除されたか否かを判定し(S115)、解除されていれば、電源オフのボタンが押下されたか否かを判定する(S116)。設定モードが解除され、かつ電源オンが判定された場合、処理はS102に戻される。また、設定モードが解除され、かつ電源オフが判定された場合には移動電話機20はスイッチオフになる。S119でバックライトを点灯した後、暗い場所から明るい場所へ移動した場合、光センサ12は「明」状態を検知する(S105)。これにより、CPU4はバックライトの光量を減光する。この結果、ユーザーは、バックライトが急に消灯して違和感を感じることはなくなる。

【0016】一方、通信モード以外のモードにおいて、光センサ12が「明」状態を検知した場合(S105)、バックライトの光量を最大にしなくとも表示内容を読める明るさがあるものと判断し、センサ13の検知状態にかかわらずバックライトの光量を落とす制御を実行する(S114)。光センサ13が「明」又は「暗」のいずれを検知しても、光センサ12の検知状態のみに依存することとしたのは、手に持った状態又は机の上に置いた状態等の状況の違いはあっても、光センサ12が「明」状態を検知したということは、少なくとも本体15の前面(表示面)に十分な光が注がれているとの判断によるものである。

【0017】上記した光センサ12、13の検知内容とCPU4の制御の対応を示せば、[表1]のようになる。

【表1】

光センサ12	光センサ13	制 御 状 態
「暗」検知	「明」又は「暗」を検知	表示部8への電源供給“断” (バックライトの消灯)
「暗」検知	「明」検知	バックライトの光量制御
「暗」検知	「暗」検知	バックライトの点灯

【0018】以上説明したように、本実施の形態によれば、ユーザーが表示部8を見ていないときの表示部8への電源供給を停止することができるため、移動電話機の省電力化を図ることができる。さらに、光センサ12、13の2つの光センサを用いることにより、表示部8上

のバックライト点灯、バックライト光量制御等を状況に応じて行えるため、表示部8を見やすくしながら表示部8の制御が行えるようになる。

【0019】[第2の実施の形態] 図4は、本発明の第2の実施の形態を示す。本実施の形態は、折り畳み式

(ヒンジにより2つ折りができ、閉じた0度の姿勢と、水平状態に開いた180度の姿勢を形成することができる)の携帯電話機を対象としている。携帯電話機によっては、折り畳み式の構造を有し、更に、本体前面のほか、本体背面にも表示部を備えたものがある。この構造例について、以下に説明する。

【0020】図4の構成は、図1の構成に対して、第2の表示部となる表示部14を追加したもので、表示部14はCPU周辺機能制御部5に接続されている。この場合、表示部8は本体内部に設置され、折り畳んだときに内側に隠れ、表示部14は表示部8と同様にLCDとELを備えて本体背面に設置され、折り畳んでも外部から隠れることがない。なお、キーマトリックス6の一部は、折り畳んだ状態でも操作が可能ないように設計されている。

【0021】図5は、図4の実施の形態の処理を示す。図4のような構成の機種の場合、折り畳んだ状態においては、光センサ12は常に「暗」を感知しており、内側に折り込まれた表示部8への電源供給は停止している。折り畳んだ状態でキーマトリックス6の操作を検出した場合、ユーザーが本体背面の表示部14を見ていると判断される。そこで、図5のような処理が行われる。

【0022】まず、2つ折り状態か否かが不図示のセンサにより検出されると(S201)、キーマトリックス6が操作されたか否かが判断される(S202)。キーマトリックス6が操作された場合、光センサ13の状態が判断される(S203)。光センサ13が「暗」状態を検知したとき、表示部14のバックライト(EL)を点灯する。また、光センサ13が「明」状態を検知したとき、表示部14のバックライトの光量を抑制(減光)する。S204又はS205の処理の後、キーマトリックス6のキー操作に伴う処理が実行され(S206)、キーマトリックス6の操作が終了すれば、待機モードに入る(S208)。また、S201又はS202で“N”が判断された場合、他の処理を実行する(S209)。図4の実施の形態によれば、表示部8と表示部14の2つの表示部を備えた折り畳み式の携帯電話機においても、省電力化を推し進めながら、ユーザーに対して見易い状態での表示を提供することができる。

【0023】上記の各実施の形態において、携帯電話機として携帯電話のほか、PHS等を用いることができる。また、携帯電話機は、CDMA(Code Division Multiple Access : 符号分割多元接続)方式、TDMA(Time Division Multiple Access : 時分割多元接続)方式、FDMA(Frequency Division Multiple Access :

周波数分割多元接続)方式など、通信方式が異なってもよい。更に、上記の各機器のほか、携帯端末(PDA: Personal Digital Assistant等)であってもよい。

【0024】また、上記実施の形態においては、携帯電話機は公衆電話網に用いる機種に限ったが、本発明は公衆電話網を用途とするほか、救助用トランシーバ、業務用携帯無線機等にも適用可能である。

【0025】

【発明の効果】以上より明らかなように、本発明の携帯電話機によれば、表示部と、前記スピーカの近傍に設けられた第1の光センサと、本体の背面の所定位置に設けられた第2の光センサと、これら光センサの検知結果に基づいて表示部への電源供給を制御する制御手段を備える構成にし、通話のために本体を耳に近づける操作を行ったとき、移動等により明るい場所から暗い場所へ移動したとき等を第1及び第2の光センサで検知し、表示部を最適に制御するようにしたので、状況に応じて表示部の電源供給が制御されることにより、消費電力の低減が図れ、さらに表示を見やすくできることから、ユーザーにおける携帯電話機の使い勝手が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の携帯電話機の第1の実施の形態を示すブロック図である。

【図2】図1の携帯電話機の外観を示し、(a)は正面側の斜視図、(b)は背面側の斜視図である。

【図3】本発明の第1の実施の形態の動作を示すフローチャートである。

【図4】本発明の第2の実施の形態を示すブロック図である。

【図5】図4の実施の形態の処理を示すフローチャートである。

【符号の説明】

- 1 アンテナ
- 2 高周波部
- 3 ベースバンド信号処理部
- 4 CPU
- 5 CPU周辺機能制御部
- 6 キーマトリックス
- 7 その他のデバイス
- 8, 14 表示部
- 9 マイク
- 10 スピーカ
- 11 音声処理部
- 12, 13 光センサ

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

H 0 4 Q 7/38

識別記号

F I

H 0 4 B 7/26

テーマコード* (参考)

1 0 9 T